

Jansen BX-92 RS Ágaprító traktorra, TLT meghajtással, hidraulikus behúzóval.

Cikkszám : 1775009

A Jansen BX-92 RS a BX-62 RS nagy testvére. A BX-92 RS egy nagyon egyszerű, de erős és robusztus faaprító. A fa aprítót kardántengellyel együtt szállítjuk.

Hidraulikus behúzó adagoló, a BX-92 RS-el való munkavégzést igazi örömmé teszi.

Az anyag felesleges betömörödése elkerülhető egy mozdulattal, a két nagy betápláló henger ezt szükség szerint, visszafelé forgással teszi. Az adagolóhengerek sebessége folyamatosan változhat. Ez fontos az adagolási sebességnek az aprított anyag átmérőjének beállításához.

A kisebb átmérők gyorsabban behúzódhatnak, mint a nagyobbak. Ha mégis az adagolás túl gyors volt, a töltőnyíláson lévő konzolon keresztül fordított üzemmódba állíthatja. Ezenkívül az adagoló a konzolon keresztül kikapcsolható. A meghajtás a traktor hidraulikáján keresztül történik. Szükség van egy nyomásáram szabályozóra, egy nem nyomás alatti visszatérésre, vagy kettős működésű vezérlőegységre.

Mostantól a BX-92 legújabb verzióját szállítjuk – mely a BX-92 RS, amely kétoldalas felfüggesztéssel, egy megerősített betöltő adagolóval rendelkezik, és a betápláló hengerekkel.

A kardántengely egyik oldalán nyírócsapot szerelünk fel, amely biztonsági okokból túlterhelésnél elnyíródik, megakadályozva az aprító további károsodását.

Ez azt jelenti, hogy még nagyobb, 100 LE feletti traktorok is problémamentesen használhatják. Legalább 50 LE motorteljesítményt kell biztosítani. A kardántengely fordulatszáma 540 ford / perc.

A garat nyílása a tetején 63,5 x 63,5 cm, alján a nyílás mérete 25,5 x 38 cm.

A maximális átmérő, 25,5 cm amit lehet aprítani.

A puha faanyag legfeljebb 38 cm vastagságú lehet, de az ilyen átmérőket rendszerint tűzifának dolgozzák fel.

A BX-92RS kialakítása nagyon szilárd, a felhasznált lapok anyagvastagsága 10, és 12mm, a teherhordó területen, 4-6mm a tölcseren.

A szállításhoz a tölcser könnyedén felhajtható és rögzíthető egy gyorscsap segítségével.

A feladat megkönnyítése érdekében az aprító 2db lengéscsillapítóval rendelkezik.

A gépet nagyon könnyű karbantartani; így az egész lendkerék fedelét csak egyetlen csavar oldásával nyithatja meg, és hozzáférést biztosít a 4 vágókéshez. Ezek a pengék kétoldalas élűek, így könnyen átfordíthatók, ha szükséges.

A lendkerék holttömege 125 kg, és ventillációs szárnyakkal rendelkezik, amelyek nagyon erős légáramlatot generálnak, amely az aprított anyagot kifújja a kivető tölcseren keresztül.

Ennek a nagyon erős áramlatnak köszönhetően szinte lehetetlen az aprító berendezés eltömődése.

A kilökő tölcser magassága 220cm (plusz a hárompontos függesztés emelése), és 360 fokban elforgatható. Igény esetén 50 cm-es kiegészítő tölcser-meghosszabbítást is kínálunk Önnek. Az aprított anyagot könnyedén fel lehet tölteni traktoros pótkocsikra vagy közvetlenül nagy zsákokba. A kioldási szög is megváltoztatható, az aprított anyag könnyen feltölthető nagyobb pótkocsikra vagy közvetlenül nagy zsákokba. A kidobási magasság is megváltoztatható. A BX-92 RS akár 10 méterre is eljuttatja az aprított anyagot!

Az aprítót hárompontos felfüggesztésre tervezték, a Cat I. traktorokhoz.

Műszaki adatok:

Traktor teljesítmény: min. 50 LE

Felszerelhető: hárompontos felfüggesztésre, min. Cat. I. kategória

TLT: mellékelve

Fordulat 540 f/min.

Kések száma: 4 kés

A lendkerék átmérője: 91,5 cm

Adagoló: hidraulikus (a traktor hidraulikáján keresztül)

Méretek: 1670 x 1730 x 2290 mm

Súly: kb. 645 kg.

Megjegyzés:

A készüléket fadobozban csomagolják.

A csomagolás méretei: 1200 x 1100 x 1370 mm raklap.

Súly a csomagolással: 675 kg

Az összeszerelés, beüzemelés nem jelenthet problémát, ebben a mellékelt részletes útmutató nyújt tájékoztatást. A termék megrendelhető összeszerelve és beüzemelve.

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk.

Jansen Gépek Magyarországi Képviselete.

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.

2092 Budakeszi Törökvész u. 14.

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16 ig.

Bejelentkezés látogatás előtt, ajánlott.

Telefon: +36 30/846-4675

e-mail: info@kertmax.hu

Több eszköz vásárlása esetén kérjen egyedi ajánlatot!