

Jansen JX-72RS ágaprítógép traktorra, TLT hajtással, hidraulikus behúzó szerkezettel, aprító képesség: Ø 160 mm-ig.

Cikkszám: 1776200

A Jansen JX-72RS új az aprítógép-kínálatunkban. A hidraulikus behúzó hengereknek köszönhetően ezzel a géppel igazán élvezetes a munka.

Ennél a modellnél nincs direkt kézi vezérlésű kontrol kar, az adagológörgő ezt automatikusan megteszi. Ha szükséges, az adagológörgők sebessége egy hidraulikus vezérlőszelep segítségével folyamatosan változtatható. Ez azért fontos, hogy az adagolási sebességet az aprított anyag átmérőjéhez igazítsuk. Ha az adagoló továbbra is blokkol vagy elakad, az adagolót fordított üzemmódba lehet kapcsolni a tölcserén lévő nagy piros konzol segítségével, továbbá ezzel a konzollal az előtolás is kikapcsolható.

Az hidraulika rendszer ellátása a traktor hidraulikán keresztül történik, kettős működésű hidraulika rendszerre van szükség.

Az adagolóhengerek működtetéséhez kb. 10 l/perc literes áramlási teljesítmény szükséges.

A faaprítót kardántengellyel szállítjuk. A kardántengely egyik oldalára nyírócsap van felszerelve, amely biztonsági okokból előre meghatározott törési pontként szolgál eltömődés vagy túlterhelés esetén. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb, 100 LE-nél nagyobb traktorok is gond nélkül használhatók.

A traktornak legalább 55 LE motorteljesítménynek kell rendelkeznie, a kardántengely fordulatszámának legalább 540 ford./percnek kell lennie.

A töltőtölcser tetején 91x70 cm-es nyílás van, az alsó részén 21 x 29 cm.

A friss fa legfeljebb elméletileg 16 cm átmérővel aprítható fel.

Felszerelt, üzemképes állapotban, szállításhoz a töltőtölcser hátsó része könnyen felhajtható és rögzíthető csapszegekkel.

A gépet egyszerűen karbantarthatóra tervezték, egy csavar meglazításával kinyithatja a lendkerék teljes fedelét, és hozzáférhet a 4 vágókéshez. Ezek a vágókések mindkét oldalon élezettek, így szükség esetén könnyen megfordíthatók.

A lendkerék súlya 96 kg, és szárnyakkal rendelkezik, amelyek azt a nagyon erős léghuzatot hozzák létre, amely végül kifújja az aprított anyagot a kidobó garaton keresztül.

Ennek a nagyon erős huzatnak köszönhetően az aprító mechanizmus eltömődése szinte lehetetlen.

A kidobó garat kb. 217 cm magas (plusz a hárompontos függesztő megemlése), és 360 fokban elforgatható.

A kilökési szög is könnyen változtatható. A Jansen JX-72RS akár 5 méterre is kidobja az aprított anyagot!

Az ágdarálót 3 pontos felfüggesztésre tervezték, és a II. kategória a legmegfelelőbb.

Műszaki adatok:

Traktor teljesítmény: min. 55 LE legyen

TLT fordulatszám: max. 540

Hajtás: TLT tengely (tartozék)

Hidraulikus adagoló görgők: áramlási sebesség 10 l/perc-től

Aprító képesség: Ø 160 mm-ig

Előtolás görgőkkel: hidraulikus (traktor hidraulikán keresztül)

Felfüggesztés: 3 pontos, II. kategóriától

Lendkerék átmérője: 720 mm

Kések száma: 4 forgókés, 1 ellenpenge

Adagoló csatorna hossza: 1000 mm

Adagoló csatorna magassága talajra engedve: 700 mm (alsó éle)

Méretek szállítási helyzetben: kb. 215 x 125 x 210 cm (H x Sz x M)

Csomagolás mérete: kb. 220 x 140 x 150 (H x Sz x M)

Teljes tömeg: 695 kg

Szállítási súly: 776 kg

Fontos tudni:

A traktoros aprítógép nem ideális a tűszerű anyagokhoz, mint például fenyő, lucfenyő vagy tuja, és előfordulhat, hogy a kívánt eredményt még fűzfavesszőkkel sem lehet elérni.

Ezek az anyagok egyszerűen túl puhák és vékonyak az adagolóhengerekhez és a forgókésekhez, ami gyenge teljesítményhez vezethet. Biztosan jobb eredmény érhető el faágak hozzáadásával vagy bizonyos átmérőkből, de ez általában nem kielégítő. Az aprítógép nem alkalmas faapríték-fűtőrendszerbe betáplálendő apríték előállítására (pellet), mivel nem állít elő szabványos méretű faaprítékot. A forgács mérete a fa fajtájától és az aprító típusától függ, és szabálytalan is lehet, különösen rostos, vékony vagy tűszerű anyag esetén.

A faapríték fűtési rendszerekben elterjedt a szabványosított faapríték alkalmazása, ehhez azonban speciális aprítógépekre van szükség, amelyek jóval magasabb árkategóriában találhatók.

Megjegyzés:

A készüléket jól becsomagolva acél állványon szállítjuk. A végső összeszereléshez körülbelül 1 órát kell terveznie. A szállítási terjedelem tartalmaz egy német nyelvű használati utasítást és egy robbantott rajzot. Az összeszerelés általában nem okoz gondot, de javasolt, hogy két ember végezze az összeszerelést. A gép megrendelhető összeszerelve és beüzemelve is.

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk.

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.

2092 Budakeszi Fogoly u. 3.

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16 ig.

Bejelentkezés látogatás előtt, ajánlott.

Telefon: +36 30/846-4675

e-mail: info@kertmax.hu

Több eszköz vásárlása esetén kérjen egyedi ajánlatot!