

BX-62RS Ágaprító gép traktorra, TLT meghajtással, hidraulikus behúzóval.

Cikkszám: 1775011

A Jansen BX-62RS egy nagyon egyszerű, de erős és robusztus faaprító.

Hidraulikus behúzó adagoló, a BX-62RS-el való munkavégzést igazi örömmé teszi.

Az anyag felesleges betömődése elkerülhető egy mozdulattal, a két nagy betápláló henger ezt szükség szerint, visszafelé forgással teszi. Az adagolóhengerek sebessége folyamatosan változhat. Ez fontos az adagolási sebességnek az aprított anyag átmérőjének beállításához.

A kisebb átmérők gyorsabban behúzódhatnak, mint a nagyobb átmérők.

Ha az adagolás mégis túl gyors volt, a töltőnyíláson lévő konzolon keresztül fordított üzemmódba állíthatja. Ezenkívül az adagoló a konzolon keresztül is kikapcsolható.

A behúzó meghajtása a traktor hidraulikáján keresztül történik. Szükség van egy nyomásáram szabályozóra, és egy nem nyomás alatti visszatérésre, vagy kettős működésű vezérlőegységre.

Mostantól a BX-62 legújabb verzióját szállítjuk – mely a BX-62 RS, amely dupla oldalú felfüggesztéssel, egy megerősített betöltő adagolóval rendelkezik, és a betápláló hengerekkel. Egyes versenytársak eladják az aprítóikat BX-62-nek is, bár különbözik a típusok. Szóval, ha szükséges, kérjük, alaposan ellenőrizze a versenytárgyalásokat.

A fa aprítót kardántengellyel együtt szállítjuk. A kardántengely egyik oldalán nyírócsapot szerelünk fel, amely biztonsági okokból túlterhelésnél elnyíródik, megakadályozva az aprító további károsodását.

Ez azt jelenti, hogy még nagyobb, 100 LE feletti traktorok is problémamentesen használhatják. Legalább 30 LE motorteljesítményt kell biztosítani. A kardántengely fordulatszáma 540 f/perc.

A garat nyílása a tetején 63,5 x 63,5 cm.

A maximális átmérő, 16,5 cm amit lehet aprítani.

A puha faanyag legfeljebb 25 cm vastagságú lehet, de az ilyen átmérőket rendszerint tűzifának dolgozzák fel.

A BX-62RS kialakítása nagyon szilárd, a felhasznált lemezek anyagvastagsága 10, és 12mm közötti a teherhordó területen, és 4-6mm a tölcséren.

A szállításhoz a tölcsér könnyedén felhajtható és rögzíthető egy gyorscsap segítségével.

A feladat megkönnyítése érdekében az aprító 2db lengéscsillapítóval rendelkezik.

A gépet nagyon könnyű karbantartani, így az egész lendkerék fedelét csak egyetlen csavar oldásával kinyithatja, és hozzáférést biztosít a 4 vágókéshez. Ezek a pengék kétoldalas élezésűek, így könnyen átfordíthatók, ha szükséges.

A lendkerék holttömege 95 kg, és ventilációs szárnyakkal rendelkezik, amelyek nagyon erős légáramlatot generálnak, amely az aprított anyagot kifújja a kivető tölcséren keresztül. Ennek a nagyon erős áramlatnak köszönhetően szinte lehetetlen az aprító berendezés eltömődése.

A kilövő tölcsér magassága 220cm (plusz az alsó csatlakozás emelése), és 360 fokban elforgatható. Ez azt jelenti, hogy az aprított anyag könnyen feltölthető nagyobb pótkocsikra vagy közvetlenül nagy zsákokba. A kibocsájtási magasság is megváltoztatható. A BX-62RS akár 10 méterre is eljuttatja az aprított anyagot!

Az aprítót hárompontos felfüggesztésre tervezték, a Cat I. traktorokhoz.

Műszaki adatok:

Traktor teljesítmény: min. 30 LE

Felszerelhető: hárompontos felfüggesztésre a CAT. I. kategória

TLT: mellékelve

Fordulatszám: 540/min

Kések száma: 4 kés

A lendkerék átmérője: 76 cm

Adagoló: hidraulikus (a traktor hidraulikáján keresztül)

Méretek: 1270x1320x1880 mm (tölcsér 2200 mm)

Súly: kb. 480 kg.

Megjegyzés:

A készüléket fadobozban csomagolják.

A csomagolás méretei: 1200x900x950 mm raklap.

Súly csomagolással: 515 kg

Az összeszerelés, beüzemelés nem jelenthet problémát, ebben a mellékelt részletes útmutató nyújt tájékoztatást. A termék megrendelhető összeszerelve és beüzemelve.

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk.

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.

2092 Budakeszi Fogoly u. 3.

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16 ig.

Bejelentkezés látogatás előtt, ajánlott.

Telefon: +36 30/846-4675

e-mail: info@kertmax.hu

Több eszköz vásárlása esetén kérjen egyedi ajánlatot!