

Jansen HS-22 A62-V2 fahasító, 6,5 lóerős Kohler OHV benzinmotorral, 22 t. hasítóerővel, 65cm, függőleges munkapaddal.

Cikkszám: 1325112

A hidraulikus szivattyút egy nagyon robusztus, kiváló minőségű 6,5 LE-s Kohler benzinmotor, hajtja.

Az Európai Unión belül a rönkhasító használatakor nem használható hasítókereszt, mivel az EN 609:2017 új EU szabvány a rönkhasító gépekre általában tiltja a többszörös hasítóékek és hasítókeresztek használatát.

A 20 cm hosszú hasítóékkal nagyobb átmérőjű, vastagabb rönköket is hasíthat egy művelettel. A rövidebb hasítóékeknél ez gyakran nem működik, és a törzset gyakran 180 fokkal kell elfordítani, ami nagyon munkaigényes.

A mellékelt rönkemelő nagyon praktikus, mivel nagyon egyszerűvé teszi a nehéz rönkök behelyezését.

A hidraulika úgy van kialakítva, hogy a hasítóék tetszőleges helyzetben megállítható és igény szerint előre-hátra mozgatható. Az erő mindig jelen van, és a hasítóéket nem kell ismételtén visszamozdítani a kiindulási helyzetébe, ahogy ez sok konkurens termék esetében történik.

A Jansen HS-22A62-V2-t kiváló minőségű Kohler motorral szállítjuk.

Kohler motorok:

Az amerikai Kohler gyártó 1873 óta gyárt innovatív motorokat, amelyek világszerte kitűnnek kiváló minőségükkel és kiemelkedő kivitelezésükkel.

A Honda és a B&S mellett a Kohler az egyik vezető márka a kismotorok kerti és tereprendezi berendezéseinek, valamint fűnyíróinak felszerelése terén.

A vezető gyártók, mint például a John Deere, az MTD, a Stiga, a Toro és még sokan mások használják ezeket a kiváló minőségű motorokat.

A Kohler nemcsak benzinmotorokat gyárt – ma az innovatív olasz dízelmotor-gyártó, a Lombardini is a Kohler-csoport része.

Műszaki adatok:

Motor: 4 ütemű motor OHV, 6,5 lóerő, 4,8 kW

Üzemanyag: normálbenzin 95 'E'

Üzemanyag tartály kapacitása: 3,6 liter

Fogyasztás: kb. 1,0 - 1,2 l / óra

Indítás: kézi behúzó rendszer, visszarúgás csillapítással.

Motorolaj mennyisége: kb. 1 liter (10W40 vagy 15W40)

Hidraulikaolaj mennyisége: kb. 12 liter (HLP46)

Munkahenger teljesítménye egy lefutáshoz: körülbelül 8 mp.

Nyomás: 22 tonna (mért érték)

Hidraulika henger átmérője: 104 mm, a dugattyúrúd 40 mm

Hasító ék, hossza: 20 cm (tartozék)
Max. rönkhossz: 65 cm
Súly: kb. 270 kg folyadék nélkül
Vonatási sebessége: max. 25 km / h
Függőleges pozícióban méretek: 218 x 118 x 175 cm (H x Sz x M)
Fekvő méretek: 230 x 118 x 116 cm (H x Sz x M)
Csomagolási méretek: 191 x 50 x 66 cm (H x Sz x M)

Megjegyzés:

A készüléket jól becsomagolva, szétszerelve, faládában szállítjuk.
A végső összeszereléshez körülbelül 4-5 órát kell tervezni, javasolt, hogy két fő végezze, mert az egyes alkatrészek nehezek. A német nyelvű szerelési és használati útmutatót a csomag tartalmazza, alkatrész jegyzékkel.

Fontos:

A készüléket beindítás előtt fel kell tölteni folyadékokkal!
Benzinüzemű motorban, 1 liter, 10W-40 vagy 15W-40 besorolású többfokozatú olajat kell tölteni.
A hidraulika rendszerbe 12 liter, HLP 46 besorolású hidraulikaolajat kell tölteni.
A hidraulika rendszer automatikusan légteleníti magát 2-3 üresjárat (nem terhelt) ütem után.

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk.

Jansen Gépek Magyarországi Képviselete

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.

2092 Budakeszi Fogoly u. 3.

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16 ig.

Bejelentkezés látogatás előtt, ajánlott.

Telefon: +36 30/846-4675

e-mail: info@kertmax.hu

Több eszköz vásárlása esetén kérjen egyedi ajánlatot!