

Jansen HS-22A 62K fahasító, 22 tonna hasítóerővel, 62 cm rönkhosszig, benzin és egy 380V villanymotorral.

Cikkszám: 1325204

A hidraulikus szivattyút egy nagyon robusztus, kiváló minőségű 6,5 LE-s Kohler benzinmotor, vagy egy háromfázisú 2,2 kW teljesítményű villanymotor hajtja. Szabadon választhat elektromos vagy benzines hajtás között. Az átálláshoz a benzines vagy elektromos üzemmódban történő működéshez szükséges alkatrészeket mellékeljük.

A fahasító végső összeszerelése után az adott egység (benzinmotor/villanymotor) további átalakítási idő nélkül közvetlenül használható.

Dolgozhat a fahasítóval függőleges, vagy vízszintes állásban is. Ennek a kialakításnak köszönhetően a rönk mindig megfelelő munkamagasságban van. A munkaasztal pozicionálásában, felemelésében és süllyesztésében, segíti a hidraulika rendszer.

A hagyományos fogaskerékes hidraulika szivattyú robusztus, egyszerű és nagyon megbízható konstrukció. A hidraulika nagyon gyors. A teljes előrefutás mindössze 8 másodpercet vesz igénybe. Ezzel a hasítógéppel szinte bármilyen fadarabot fel lehet hasítani. Az rönk hossza akár 62 cm is lehet, az átmérője és a fa fajtája teljesen mindegy.

A rönkhasító használata rendkívül egyszerű. Vonórúd és pótkocsi-csatlakozás segítségével a készülék könnyedén a helyszínre vontatható. A készülék nem engedélyezett gépjármű mögötti vontatásra. Kis, 102 cm-es teljes szélessége miatt azonban a hasítógépet hagyományos pótkocsin is szállíthatja.

Ingyenesen szállítunk Önnek egy hasítókeresztet is a felszerelt hasítóékkal ellátott hasítógéppel együtt. Ezt a hasítókeresztet egyszerűen rá lehet tenni az ékre, a hasítóék hossza kb. 300 mm. A hasítókereszt használatakor ügyeljen arra, hogy a rönk átmérője kisebbek legyenek, mint az ékkel történő hasításnál!

A legújabb csúcspont azonban a lehetséges kombinált működés! Vagyis a fahasítót vagy a 6,5 LE-s benzinmotorral vagy az elektromos motorral működtetheti. A helyszíntől függően, készen áll a megfelelő munkára.

A rönkhasító rendkívül egyszerűen használható. A benzinmotor nagyon könnyen indítható csillapított húzóindítóval, és nagyon jól indul még mínuszokban is. Az elektromos motorhoz csak megfelelő kábelre és tápcsatlakozásra van szükség.

Műszaki adatok:

Benzinmotor: Kohler márkájú, OHV négyütemű motor, 6,5 LE, (4,8 kW)

Motorolaj mennyisége: 1 liter 10W-40 vagy 15W-40

Üzemanyag: normál benzin "E"

Üzemanyag tartály kapacitása: 3,6 liter

Üzemanyag fogyasztás: kb. 1,0 - 1,2 l/h

Indítás: csillapított behúzó kötéllel

Villanymotor: három fázisú, 380 V, 2,2 kW, 16 A

Hasítási nyomás: 22 tonna (mért érték)

Hidraulikus áramlási sebesség: 38,6 l / perc

Hidraulikus nyomás: 260 bar

A munkahenger fordulatszáma egy irányban: kb. 8 másodperc

Hidraulika henger átmérő: 115 mm, dugattyúrúd, 45 mm

Hidraulika olaj mennyiség: kb. 9,5 l, HLP 46
Rönkhossz: max. 62 cm
Hasítóék hossza: kb. 300 mm (tartozék)
Hasító kereszt hossza: kb. 300 mm (tartozék)
Vontatási sebesség: max. 25 km/h
Gumiabroncsok: 10 hüvelyk, légfűvott 2-2,5 bar
Méretek állva: 218 x 106 x 182 cm (H x Sz x M)
Méretek fekvő: 220 x 106 x 128 cm (H x Sz x M)
Súlya: kb. 320 kg folyadékok nélkül
Csomagolás méretei: 187 x 51 x 73 cm (H x Sz x M)
Súly csomagolással: kb. 344 kg

Megjegyzés:

A készüléket jól becsomagolva, szétszerelve, faládában szállítjuk.
A végső összeszereléshez körülbelül 4-5 órát kell tervezni, javasolt, hogy két fő végezze, mert az egyes alkatrészek nehezek. Az üzem átalakításhoz, a benzines vagy elektromos üzemmódban történő működéshez szükséges alkatrészeket a szállítási terjedelem tartalmazza. A német nyelvű szerelési és használati útmutatót a csomag tartalmazza, alkatrész jegyzékkel.

Fontos:

A készüléket bekapcsolás-beindítás előtt fel kell tölteni folyadékokkal!
Benzinüzemű motorban, 1 liter, 10W-40 vagy 15W-40 besorolású többfokozatú motorolajat kell tölteni.
A hidraulika rendszerbe 9,5 liter, HLP 46 besorolású hidraulikaolajat kell tölteni.
A hidraulika rendszer automatikusan légteleníti magát 2-3 üresjárat (nem terhelt) ütem után.

Figyelem:

Kérjük tartsa be az előírt érintésvédelmi szabályzatot és csak érintésvédelmi relével (AVK) ellátott hálózatról üzemeltesse a készüléket.
Ha hosszabbítót használ, kültéri kivitelű, gumi szigetelésű, 5 x 2,5 mm, 16 Amper műszaki tulajdonságú legyen.

A fahasító a Kert Max Kft.-től rendelhető összeszerelve és szakszerűen beüzemelve.

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk.

Jansen Gépek Magyarországi Képviselete
Kert Max Kertészeti Áruház Kft.
2092 Budakeszi Fogoly u. 3.
Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16 ig.
Bejelentkezés látogatás előtt, ajánlott.
Telefon: +36 30/846-4675
e-mail: info@kertmax.hu

Több eszköz vásárlása esetén kérjen egyedi ajánlatot!