

Jansen JSK-350-PG hidraulikus, kúpos rönkhasító gép.

Cikkszám: 1325002

Az adapterrel, raklapvillához, targonca villához csatlakozó, modellváltozatú rönkhasító gépünket a hordozó hidraulikáján keresztül hajtja. Szabványos, gyorscsatlakozókkal felszerelt hidraulika vezetékeket, felszerelve mellékeljük.

A Jansen JSK-350 kúpos hasítógép 350 mm-es hasítókúppal, 51 mm átmérővel és a MS-01 tartóval mellékeljük, a mini kotrógéphez rögzítéshez. Az edzett, cserélhető hegynek köszönhetően ez a fűrőkúp nemcsak robusztus, hanem hosszú távú használatra is alkalmas.

További előny, hogy a hasítógéphez talajfúró csigákat is forgalmazunk, melyek a 150 mm-től 450 mm. -ig rendelkezésre állnak.

A TBG-100 és TBG-200 traktoros fűrőberendezéseink összes földfűrőja megfelel a Jansen JSK-350 kúpos hasítógépnek.

A fűrőkat megtalálja honlapunkon, üzletünkben. Vegye fel velünk a kapcsolatot.

Műszaki adatok:

Raklapvilla adapteres modellváltozat

Hasítókúp: edzett acélból készült

Hasítókúp csúcs: cserélhető

Hasítókúp átmérője: ϕ 51 mm

Hasítókúp hossza: 350 mm

Hasítógép szélessége: 100 mm (felül)

Hajtás: hidraulikus motor (tartozék)

Hidraulika tömlők: tartozék

Opcionálisan rendelhető fűrők átmérője: 150, 225, 300 és 450 mm

Fordulatszám: 5-300 ford./perc

Szükséges olajáramlás mennyiség: 15 - 60 l/perc

Nyomaték: 370 Nm

Üzemi nyomás: max. 140 bar

A hasítókúp súlya: kb. 12 kg

Súly csomagolással: kb. 15 kg

Megjegyzés:

A szállítási terjedelem tartalma: hidraulikus motor, JSK-350 hasítókúp, tömlők, és egy adapter "tartó". Kérjük, feltétlenül távolítsa el hasító kúpot, ha az opcionálisan kapható fűrőszárat csatlakoztatja! A készüléket jól becsomagolva, szétszerelve, faládában szállítjuk. Az első összeszereléshez, beüzemeléshez körülbelül 1 órát kell tervezni. A német nyelvű szerelési és használati útmutatót a csomag tartalmazza, és az alkatrész jegyzéket.

Több eszköz vásárlása esetén kérjen egyedi ajánlatot!