

**TBG-100, Traktoros talaj fúrógép, Cat. I-II. kategóriákhoz.**

Cikkszám: 1175010

A TBG-100 traktoros fúróberendezés a traktor, mezőgazdasági vontató stb. hárompontos felfüggesztésére, vontatójához (1. vagy 2. kategória) van csatlakoztatva.

A kardántengely fordulatszáma 540 ford / perc.

A forgócsapok gyártása a specifikációk szerint történik, és szigorú minőségellenőrzésnek vetik alá őket. Már évek óta nagyon sikeresen értékesítjük ezeket az eszközöket, és több száz alkalommal bizonyították alkalmasságukat. A sok "kedvező fúróberendezéssel" ellentétben a fúróberendezések megbízható, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanak még a nagy teljesítményű traktorokon is, erős kivitelezésük miatt. A fúrók speciálisan megerősített erőátviteli egységgel rendelkeznek. Gyakran a földfúró gépek nagyon hasonlítanak egymásra, de közelebbről szemlélve a különbségeket a minőség és a stabilitás terén.

A fúrógépet a Cat.I. vagy II. kategóriájú vontatók felfüggesztéséhez csatlakoztathatja. Biztonsági rendszer van beépítve, így elakadáskor, a sebességváltó, a tengely és a traktor nem károsodhat.

A traktornak legalább 15 LE teljesítményűnek kell lennie.

A csomagolási terjedelem magában foglal egy állítható kardántengelyt védőburkolattal. Az illusztrált fúrófej nem tartozék, és külön kell megrendelni.

A fúrók mindig 1,25 m hosszúak és a következő átmérőben kaphatók:  
150-225-300- és 350 mm.

A fúrószárak mindig lecsavarozhatók a fúró meghajtásból könnyen cserélhetők. Ugyanez vonatkozik a kiegészítőkre.

A traktoros fúrógépek általánosan alkalmazhatóak, leginkább kertészetben, tereprendezésben, kerítésépítésben, mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban, vízelvezetés vagy ültetési lyukak létrehozásánál.

Az eszközök alkalmazási területe nagyon nagy.

**Műszaki adatok:**

Kardántengely fordulatszáma: 540 ford / perc.

Erőátviteli traktor TLT (tartozék): min. 15 LE

Súly: kb. 80 kg

Áttétel: Speciálisan megerősített

Túlterhelés védelem: nyírózó csavar

A sebesség arány 1: 3

Fúróméret: 4db áll rendelkezésre

Csatlakozás a 3-pontos felfüggesztéshez Cat.1 vagy Cat. 2

Nagyon robusztus kialakítás

Súly a csomagolással: kb. 110 kg

A csomagolás méretei: 120 x 80 x 180 cm

**Megjegyzés:**

A csigahajtóművet 1.9 liter olajjal kell feltölteni az első üzembehelyezés előtt.

Egy kezelési utasítást mellékelünk.

A fúrók nincsenek mellékelve!

Ha segítségre van szüksége, szívesen segítünk.

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.

2092 Budakeszi Fogoly u. 3.

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16 ig.

Bejelentkezés látogatás előtt, ajánlott.

Telefon: +36 30/846-4675

e-mail: [info@kertmax.hu](mailto:info@kertmax.hu)