

**JANSEN ® MB-800 benzinmotoros sokoldalú mini kotrógép szerszámokkal felszerelve.**  
Cikkszám: 1517070

Az MB-800 mini kotrógépet különféle földmunkákhoz tervezték, az ásástól és földrakodástól a tereprendezésig és az alapozás előkészítéséig. A könnyen cserélhető tartozékok kibővítik a funkcionalitást, és lehetővé teszik a különféle feladatokhoz való felhasználást, mint például ásás, emelés és talajegyengetés. Könnyen használható, az intuitív kezelőszerveknek köszönhetően. Az ergonomikus kialakítású kezelőszervek kényelmet és irányítást biztosítanak, míg az áttekinthető karbantartási pontok megkönnyítik a szervizelést és karbantartást. Manőverezhetőségének és könnyű kezelhetőségének köszönhetően igényes környezetben is precíz munkát tesz lehetővé.

**Műszaki adatok:**

Benzinmotor: Kohler CH395 (9,5 LE)

Lökettérfogat: 277 cm<sup>3</sup>

Károsanyag kibocsátás: EPA, 3/Euro 5

Üzemanyag tartály térfogata: 6,8 l

Motorolaj: 1,1 liter

Üzemi sebesség: 1,6 km/h

Max emelkedési szög: 25°

Talajnyomás: 4 PSI

A kanál ásóereje: kb. 700 kg

A kanál kar ásási ereje: kb. 480 kg

Járószervek: gumiheveder

Heveder szélessége: 150 mm

Nyomszélesség: 580 mm

Alváz szélessége: 730 mm

Minimális távolság a talajtól (hasmagasság): 137 mm

Terhelhetőség, a kotrókar 2,1 m-es kinyújtásával: kb. 145 kg (dózerlap a talajon és dózerlap fölött)

Terhelhetőség, a 2,1 m-es kotrókar kinyújtásával: kb. 130 kg (dózerlap nincs a talajon)

Gém felemelt magassága: max. 2266 mm

Maximális üritési magasság: 1522 mm

Max ásási mélység: 1308 mm

Max ásási távolság, gép kinyúlás: 2590 mm

Minimális fordulási sugár: 1276 mm

A dózerlapát maximális lökethossza: 175 mm  
A dózerlapát maximális süllyesztése: 189 mm  
Méretek bukó kerettel együtt: 210 x 76 x 230 cm (H x Sz x M)  
Méretek védő (bukó) keret nélkül: 210 x 76 x 158 cm (H x Sz x M)  
Méretek (szállítás): kb. 211 x 80 x 158 cm (H x Sz x H)  
Üzemi súly: kb. 790 kg  
Súly csomagolva, szállításkor: kb. 913 kg

**Megjegyzés:**

A készüléket jól becsomagolva, acél spalettán, összeszerelve szállítjuk.  
Az üzembehelyezésre körülbelül 2-3 órát kell tervezni.

**Fontos!**

A gépet beindítás és első üzembehelyezés előtt fel kell tölteni!  
A hidraulika rendszert 10 liter HLP 46 besorolású hidraulikaolajjal.  
A motort, 1 liter motorolajjal, a 10W40 vagy 15W40 besorolású olajat ajánlunk.  
Az összeszerelés általában nem okoz gondot, de javasolt, hogy két ember végezze.

Ez a kotrógép megrendelhető beüzemelve.

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk.

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.  
2092 Budakeszi Fogoly u. 3.  
Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16 ig.  
Bejelentkezés látogatás előtt, ajánlott.  
Telefon: +36 30/846-4675  
e-mail: [info@kertmax.hu](mailto:info@kertmax.hu)

Több eszköz vásárlása esetén kérjen egyedi ajánlatot!