

RD-1000 Gumilánc talpas mini dömper, hidrosztatikus hajtás, 3 oldalra billenő üritéssel, benzinmotorral.

Cikkszám: 1515011

A Jansen RD-1000 lánc talpas mini dömperünk, ipari minőségben gyártott gép. Ez a három oldalra billenthető kocsi ideális kereskedelmi-szolgáltató használatra, profiknak, teherbírása 1000 kg!

Rendkívül robusztus konstrukciója teszi az RD-1000-et alkalmassá a legnehezebb és legösszetettebb munkákhoz. Ha más mini dömperrel nem sikerül, az RD-1000-al valóban megy! Az egyedülálló kialakítás a stabil vezetőplatform lehetővé teszi az üzemeltető számára a kényelmes utazást. Ha a platformot nem használják, akkor felhajtható. A kezelhetőség nagyon egyszerű és kényelmes az intuitív vezérlés miatt. A lánc talpas Jansen RD-1000, Briggs & Stratton benzinmotorral szállítjuk, ami 13 LE-s, és elektromosan is indítható. Opcionálisan csillapított behúzóval ellátott.

Az RD-1000 hajtása pusztán hidrosztatikus úton valósul meg - ez a hajtás számos előnnyel jár:

- fokozat nélküli sebességszabályozás
- lineáris hajtásmozgás nagy hatékonysággal
- nagy nyomaték
- biztonságos és gyors működésű túlterhelés elleni védelem
- nagyon hosszú élettartam
- kopásálló, mivel alig van súrlódás
- egyszerű karbantartás

Az erős hidraulikus rendszer és a 80 cm széles gumilánc talpas alváz kombinációja lehetővé teszi az RD-1000 könnyed vezetését a legnehezebb terepen. A hidrosztatikus hajtás lehetővé teszi a pontos manőverezést, fordulásokat a helyszínen, és extrém lejtők (26 fok / 50%).

Az RD-1000 maximális sebessége kb. 6-7 km / h.

Mivel a plató 3 oldalra dönthető, ez a gép ideális az építkezésekhez. Bel térben is használható az RD-1000, mivel szinte bármilyen ajtónyíláson átfér, szélessége kb. 80 cm!

A szállító plató 3 oldalra dönthető! Ebből a célból a platót megfelelő rögzítő pontokkal láttuk el. Az emelést és a leeresztést néhány pillanat alatt végezzük - akár 1000 kg hasznos teher mellett is.

Műszaki adatok:

Hidraulika hajtása: Briggs & Stratton 4-ütemű motor, 13 LE, 9,6 kW

Üzemanyag: normálbenzin (95) 'E'

Üzemanyag tartály kapacitása: 6,5 liter

Fogyasztás: kb. 2 liter/óra

Indítás: elektromos indítómotor + csillapított behúzó indítóval.

Sebesség: max.6-7 km / h,

Láncszélesség: 180 mm

Láncfeszítő eszköz: igen

Billentés, meghajtás: Hidrosztatikus motor, 3 oldalra

Terhelés: max. 1000 kg, 26 foknál 50%

Teljes tömeg (száraz): 610 kg

Méreték teljes: 2200 x 800 x 1040 mm (H x Sz x M)

Plató méretei: 1030 x 670 x 460 mm

A rakodó magasság elülső széle: 55 cm a talajtól

Áramlási szivattyú: 36 l / perc

Kézifék: mechanikus

Hidraulikus szivattyú: fogaskerék szivattyú, 160 bar

A csomagolás méretei: 1820 x 900 x 960 mm

Csomagolási súlya: kb. 415 kg

Megjegyzés:

A készüléket szétszerelik, és csomagolják egy fadobozban.

A végleges összeszerelésre körülbelül 2-3 órát kell ütemezni.

Az összeszerelés nem jelenthet problémát, ebben a mellékelt részletes útmutató nyújt segítséget. Azonban, ha segítségre van szüksége, szívesen segítünk.

A mini dömpert rendelhető összeszerelve is.

Az Optimal egy HLP46 osztályozású hidraulika olajat ajánljuk, amely széles körben elérhető, melyből, kb. 4 liter szükséges, hogy először feltöltse az eszközt.

A motorhoz kb. 1liter motor olaj szükséges. Itt ajánljuk a 10W40 vagy 15W40 besorolású többfokozatú olajat. Ezt célszerű bejáratás után (5 munkaóra) lecserélni, további olajcserék kb. 50 munkaóránként szükségesek.

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk.

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.

2092 Budakeszi Fogoly u. 3.

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16 ig.

Bejelentkezés látogatás előtt, ajánlott.

Telefon: +36 30/846-4675

e-mail: info@kertmax.hu

Több eszköz vásárlása esetén kérjen egyedi ajánlatot!