

**Jansen RD-300S gumilánc talpas dömpert, benzinmotor hajtással, hidraulikus önrakodó és billentő funkcióval.**

Cikkszám: 1515021

ITT AZ ÚJ JANSEN ® RD-300S lánc talpas dömpert, önrakodó funkcióval.

Fedezze fel Jansen ® RD-300S lánc talpas dömpertünk teljesítményét és sokoldalúságát új, továbbfejlesztett 6:2 sebességváltóval és hidraulikus önrakodó kanállal! Ez a robusztus munkaeszköz ötvözi a nagy teljesítményt a kiemelkedő terepképességgel, hogy hatékonyabbá tegye építési projektjeit.

**RUGALMAS ÉS ERŐS.**

A 6:2-es sebességváltónak összesen 6 előre és 2 hátrameneti fokozata van! A maximális előrehaladás körülbelül 8 km/h, hátrafelé pedig körülbelül 5 km/h, így könnyedén haladhat a kihívásokkal teli terepen. A hernyótalpaknak köszönhetően ideális homok, föld, kavics, kövek szállítására, miközben kiváló tapadást és stabilitást kínál különféle felületeken, a durva tereptől az emelkedőig és lejtőig.

Akár 500 kg-ig terhelhető!

Sík terepen: 500 kg-ig hasznos teherbírás.

17% vagy 10 fokos dőlésszög: 450 kg-ig.

30% vagy 17 fokos dőlésszög: 375 kg-ig.

**Műszaki adatok:**

Motor: 4 ütemű Loncin motor, OHV, 9 LE, 270 cc

Üzemanyag: Normál benzin (95) 'E'

Üzemanyag tartály kapacitása: 6,6 liter

Motor indítása: csillapított behúzóval

Sebességváltó: 6:2 (6 előre, 2 hátra)

Sebesség: max. 8 km/h

Plató billentés: hidraulikus

Rakodókanál: hidraulikus (önrakodó lapát)

Teherbírás: max. 500 kg, 30%-os lejtőn 375 kg

Teljes tömeg (száraz): 380 kg

Plató méretei: 100x67x45 cm

A plató elülső élének magassága: 670 mm a talajtól mérve

Szabadmagasság: elől 145 mm, hátul 170 mm

Méretek összeszerelve: 181 x 89 x 130 cm (H x Sz x M max. felső él)

Csomagolás méretei: 178 x 74 x 136 cm

Súly csomagolással: kb. 380 kg

## TERMELŐ, HATÉKONY, EGYÉNI.

Ezzel a típusbővítéssel a fejlesztésben és gyártásban szerzett sokéves tapasztalatunk egy olyan lánctalpas dömpert készített, amelyet különösen robusztus felépítése és óriási hatékonysága jellemez, és így nagy fejlesztésekkel tűnik ki a versenytársak közül.

### JELLEMZŐK:

Erőteljes LonCin motor

Hatékony és gazdaságos működtetés

Nagy teherbírás és kompakt méretek

Könnyen használható és intuitív kezelőszervek

Egyedi kialakítás stabil kezelői platformmal

A gép megerősített változata szintén megerősített platóval (falvastagság 3 mm)

A plató több mint 90°-os dőlésszöge (sokkal könnyebbé teszi az ürítést)

Függetlenül attól, hogy építkezésen kell építőanyagot szállítania, vagy földet és kavicsot kell mozgatnia, a Jansen ® RD-300S lánctalpas dömpertünk hidraulikus önrakodó lapáttal az Ön megbízható partnere a hatékony és sikeres projektek végrehajtásához.

Növelje termelékenységét és minimalizálja munkaterhelését ezzel a nagy teljesítményű eszközzel.

### Megjegyzés:

Az üzembe helyezésre körülbelül 45 percet kell ütemezni.

**FONTOS:** A hidraulikaolaj szintjét (HLP 46) és a motorolaj szintjét (10W40 vagy 15W40) ellenőrizni kell, és szükség esetén után kell tölteni az első üzembe helyezés előtt!

Olvassa el a géphez mellékelt kezelési utasítást és tartsa be az abban foglaltakat!

Ha segítségre van szüksége, szívesen segítünk.

A mini dömpert rendelhető beüzemelve is.

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk.

Jansen termékek hivatalos márkakereskedője:

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.

2092 Budakeszi Fogoly u. 3.

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16 ig.

Bejelentkezés látogatás előtt, ajánlott.

Telefon: +36 30/846-4675

e-mail: [info@kertmax.hu](mailto:info@kertmax.hu)

Több eszköz vásárlása esetén kérjen egyedi ajánlatot!