

Jansen RD-500S lánctalpas dömper, benzinmotor-hidrosztatikus hajtás, önrakodó funkció.

Cikkszám: 1515020

Az új Jansen ® RD-500S lánctalpas dömper önrakodó funkcióval.

Főbb jellemzők:

Erőteljes 270 köbcentis motor a Loncintól,

Rugós lánctalp feszítő,

Hatékony és gazdaságos működtetés,

Nagy teherbírás és kompakt méretek,

Könnyen használható és intuitív kezelőszervek,

Egyedi kialakítás stabil kezelői platformmal,

A hidrosztatikus hajtás precíz és folyamatos sebességszabályozást biztosít, így könnyedén haladhat a kihívásokkal teli terepen.

A lánctalpoknak köszönhetően a dömper kiváló tapadást és stabilitást kínál különféle felületeken, a sáros építkezésektől kezdve az emelkedőkig és lejtőkig.

Sík terepen: 500 kg-ig hasznos teherbírás

17% vagy 10 fokos dőlésszög: 450 kg-ig

30% vagy 17 fokos dőlésszög: 375 kg-ig

A gép ideális homok, föld, kavics, kövek stb. szállítására.

Akár 500 kg-ig rakodhat!

A hidraulikus önrakodó lapát lehetővé teszi az anyagok gyors és könnyed berakodását.

Az intuitív kezelésnek és az erős emelőerőknek köszönhetően könnyedén kezelheti a nehéz terheket, és értékes időt takaríthat meg minden rakodási folyamat során.

Ezzel a típussal, a fejlesztésben és gyártásban szerzett sokéves tapasztalatunk egy olyan lánctalpas dömpert készített, amelyet különösen robusztus felépítése és óriási hatékonysága jellemez, és így a saját innovációkkal tűnik ki a versenytársak közül.

Előnyök:

- Folyamatos sebességszabályozás, lineáris hajtásmozgás nagy hatékonysággal
- Nagy nyomaték a járószerkezeten
- Biztonságos és gyors hatású túlterhelés elleni védelem
- Nagyon hosszú élettartam, alacsony kopás, mivel alig van olyan súrlódás, mint a hagyományos hajtóműveknél
- Az álló helyzetből való indítás teljes terhelés mellett lehetséges
- Alacsony karbantartási igény.

Műszaki adatok:

Motor: 4 ütemű motor, 9 LE Loncin, 270 ccm, 6,6 kW

Üzemanyag: Normál benzin, 6,5 l tele tankolva

Indító: csillapított behúzó szerkezet

Hajtás: Hidrosztatikus

Sebesség: 3 km/h, max
Heveder szélesség: 180 mm
Billentés: hidraulikus
Hidraulikus önrakodó lapát
Teherbírás: max. 500 kg
Méretek összeszerelve: 2300 x 810 x 1220 mm (H x Sz x M, a plató felső éle felül)
Rakodóplató méretei: 940 x 670 x 640 mm (H x Sz x M)
Max. szélesség összeszerelve: kb. 790 mm
Csomagolás méretei: 1750 x 860 x 1230 mm
Teljes tömeg: 380 kg
Súly csomagolással: kb. 430 kg

MEGJEGYZÉS:

A készüléket jól becsomagolva, fa raklapon szállítjuk.
Az üzembe helyezésre körülbelül 30 percet kell terveznie.

FONTOS! A motort fel kell tölteni motorolajjal, 0,75 liter, 10W40 vagy 15W40.

A hidraulikaolaj szintjét az üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell, és szükség esetén után kell tölteni (HLP-46)!

A mini dömper rendelhető beüzemelve is.

Függetlenül attól, hogy építőanyagot kell szállítani az építkezésen, vagy földet és kavicsot kell mozgatni, a Jansen ® RD-500S lánctalpas dömperünk hidrosztatikus meghajtással és hidraulikus önrakodó lapáttal az Ön megbízható partnere a hatékony és sikeres projekt megvalósításban. Növelje termelékenységét és minimalizálja a munkaterhelést ezzel a hatékony munkaeszközzel.

Több eszköz vásárlása esetén kérjen egyedi ajánlatot!

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk.

Jansen termékek hivatalos márkakereskedője:

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.

2092 Budakeszi Fogoly u. 3.

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16 ig.

Bejelentkezés látogatás előtt, ajánlott.

Telefon: +36 30/846-4675

e-mail: info@kertmax.hu