

Jansen RD-800pro láncotalpas dömper, magas billenőrendszer funkcióval, 13 LE benzinmotorral.

Cikkszám: 1515022

A Jansen ® RD-800pro láncotalpas dömperünk, a Jansen ® RD-800 fejlesztése, és hidraulikus magas billenő rendszerrel rendelkezik. Ez egy rugalmas erőmű, és sokféleképpen használható. Az erős hidraulikus rendszernek köszönhetően könnyedén kibillentheti a nehéz terheket 1000 kg-os emelőképességgel.

A Jansen ® RD-800pro segítőtárs és értékes szolgáltatásokat nyújt még durva terepen is a láncotalpaknak köszönhetően.

Növelje termelékenységét és minimalizálja a munkaterhelést ezzel a hatékony munkaeszközzel.

Tegye hatékonyabbá építési projektjeit.

Főbb jellemzők:

Sík terepen, 1000 kg-ig hasznos teherbírás

17% vagy 10 fokos dőlésszög: 650 kg-ig

30% vagy 17 fokos dőlésszög: 425 kg-ig.

Műszaki adatok:

Motor típusa: 1 hengeres, 4 ütemű, OHV motor, 13 LE LonCin

Üzemanyag típusa: benzin, ólommentes

Üzemanyag tartály: 4,5 l

Indítórendszer: csillapított behúzó szerkezet

Kivitel: plató lehajtható oldalfalakkal

A plató belső méretei (zárt): 1315 x 815 x 300 mm (H x Sz x M)

A plató külső méretei (zárt): 1390 x 880 x 300 mm (H x Sz x M)

Lapos plató (oldalfalak részek nélkül): 1320 x 820 mm (H x Sz x M)

A plató elülső élének magassága (zárt): 1070 mm (talajtól mérve)

A plató elülső élének magassága (nyitva): 760 mm (talajtól mérve)

Elülső él magassága, behúzott rakodóványú: 1070 mm (talajtól mérve)

A plató elülső élének magassága kinyújtva: 1810 mm (a talajtól mérve)

Döntési magasság: 1080 mm (zárt fedél)

Döntési magasság: 1200 mm (nyitott fedél)

Hajtásrendszer: olajfürdős sebességváltó

Kormányzás: kormányfék

Sebességfokozat: 6 előre és 2 hátramenet

Előremeneti sebesség: max. 6 km/h

Hátrameneti sebesség: max. 3 km/h

Fékek: automatikus biztonsági fék

Hidraulika: billenő hidraulika, előre dönthető, hidraulikusan állítható magasságú

Terhelhetőség: 1000 kg

Méreték összeszerelve: 2300 x 900 x 1330 mm (H x Sz x M)

Súly: 545 kg

Csomagolás méretei: 2200 x 1000 x 1450 mm (H x Sz x M)

Szállítási súly: 571 kg

MEGJEGYZÉS:

A készüléket jól becsomagolva, acél raklapon szállítjuk.

Az üzembe helyezésre körülbelül 30 percet kell terveznie.

FONTOS:

Ellenőrizze a motorolaj szintet, motorolajra van szüksége, 1 liter 10W40 vagy 15W40.

A hidraulikaolaj szintjét az üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell, és szükség esetén után kell tölteni (HLP-46)!

Ezen a motoron olajfürdős levegőszűrőt használunk a jobb szűrőteljesítmény érdekében.

Ezért az első használat előtt öntsön némi motorolajat (10W40) a műanyag házba (lásd a jelölést).

A mini dömper rendelhető beüzemelve is.

Több eszköz vásárlása esetén kérjen egyedi ajánlatot!

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk.

Jansen termékek hivatalos márkakereskedője:

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.

2092 Budakeszi Fogoly u. 3.

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16 ig.

Bejelentkezés látogatás előtt, ajánlott.

Telefon: +36 30/846-4675

e-mail: info@kertmax.hu