

**HRW-15 Rönkszállító utánfutó rakodó daruval.**

Cikkszám: 1325120

Itt kínálunk Önnek egy megfizethető Jansen márkájú, nagyon összetett berendezést. A rönkszállító pótkocsi hidraulikusan kapcsolható, négy kerék-meghajtással rendelkezik, így nagyon nehéz terepen is jól mozgatható. Az összkerék-hajtás mágnes szelep segítségével elektromosan bekapcsolható.

Az utánfutó továbbá saját hidraulika rendszerrel van felszerelve.

A mellékelt rakodó daru 270 fokos forgástartományban dolgozik és 3,2 méteres hatótávolságú. Maximálisan kiengedett daru gém legfeljebb 200 kg teherbírással rendelkezik, 2,0 m-es távolságban a daru 300 kg teher felemelésére alkalmas.

A daru hidraulikus markolóját 360 fokban forgathatja.

A rönkszállító teljes hasznos terhelhetősége 1500 kg.

A hidraulikus tápegység 6,5 lóerős 4-ütemű benzinmotorral működik.

A csörlő is hidraulikusan működik, és rádiós távvezérlővel rendelkezik, ami nagyban megkönnyíti a használatát, mert a távirányítót ruházat fölé, karra vagy csuklóra erősítheti.

A csörlő acélkábelének hossza 20 méter.

A pótkocsi vonórúdjaival a rönkszállító könnyen mozgatható. Sok ügyfelünk traktorral vagy quaddal, esetleg a kis vontatóval húzza, mert még a keskeny utakon is nagyon rugalmasan használható.

Ezt a modellt már évek óta nagyon sikeresen értékesítették más márkanev alatt Skandináviában.

A közelítő kocsi teljesen összeszerelve Pick up-al is jól vontatható.

A pótkocsi nem rendelkezik úthasználati engedéllyel.

**Műszaki adatok:****Motor és hidraulika szivattyú:**

Hidraulika szivattyú hajtása: 4 ütemű motor OHV, 6,5 LE

Üzemanyag: normál benzin 95 'E'

Üzemanyag tartály kapacitása: 5 liter

Indítás módja: csillapított behúzó kötéllel.

Motorolaj mennyisége: kb. 0,8 l (10W40 vagy 15W40)

Hidraulikaolaj tartály kapacitása: kb. 9 l (HLP46)

**Utánfutó:**

Súly: 620 kg folyadék nélkül

Terhelés: max. 1500 kg

Fordulási tartomány daru: 270 fok

Hatótávolság daru: max. 3,20 m

Kapacitás daru: 300 kg 2 m távolságban

Markolófogó szélessége: 750 mm

Csörlő: hidraulikus, 20 m acélkábel, beleértve az AHK húzóeszközt is

Abronsok: 22 x 11 x 8

Hidraulikus működési nyomás: 190 bar

Kapcsolható, hidraulikus négykerék-meghajtással

Támogatás: hidraulikus, kétszeres

Méretetek: 3900 x 1350 x 1000 mm (LxSxH)

Méretetek csomagolással: 3600 x 800 x 1700 mm (LxSxH)

Súly a csomagolással: kb. 670 kg

**Megjegyzés:**

A magas szállítási költségek azért merülnek fel, mert a közelítő kocsi készen áll a használatra, összeszerelve, be van állítva és így kerül szállításra. Alternatív megoldásként egy gyári csomagoltat kínálhatunk kedvezőbb feltételekkel, így az összeszerelést Önnek kell elvégeznie. Az összeszerelés, beüzemelés nem jelenthet problémát, ebben a mellékelt részletes útmutató nyújt tájékoztatást. Mellékeljük a részletes szerelési utasítást robbantott ábrákkal.

Szerelésnél szükség van kenő zsírra, valamint 9-10 liter hidraulikaolajra.

Itt ajánljuk a HLP46-at.

A motorhoz körülbelül 1 liter motorolaj szükséges. Itt ajánljuk a 10W40 vagy 15W40 besorolású többfokozatú olajat.

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk.

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.

2092 Budakeszi Fogoly u. 3.

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16 ig.

Bejelentkezés látogatás előtt, ajánlott.

Telefon: +36 30/846-4675

e-mail: [info@kertmax.hu](mailto:info@kertmax.hu)

Több eszköz vásárlása esetén kérjen egyedi ajánlatot!