

HRW-30 Rönkszállító utánfutó, rakodó daruval.

Cikkszám: 1325132

A Jansen HRW-30 rönkszállító kocsija, melynek maximális terhelhetősége 3000 kg, hidraulikus támasztólábbal, nagyon robusztus és szilárd.

A beépített rakodó daru 270 fokos elfordíthatósággal és legfeljebb 3,8 méteres hatótávolsággal rendelkezik. 3,8 méteres magasságban 200 kg teherbírású.

1,5 m-es távolságban a daru 300 kg-ot emelhet. A daru hidraulikus markoló fogóval rendelkezik, amely 360 fokban elforgatható.

A hidraulikus tápegységet a HONDA GX-160, 4 ütemű benzinmotorja hajtja.

A rönkszállító teljes hasznos terhelhetősége 3000 kg.

A pótkocsi vonórúdjaival a rönkszállító könnyen mozgatható. Sok ügyfelünk traktorral vagy quaddal, esetleg a kis vontatóval húzza, mert még a keskeny utakon is nagyon rugalmasan használható.

A közelítő kocsi teljesen összeszerelve Pick up-al is jól vontatható.

A pótkocsi nem rendelkezik úthasználati engedéllyel.

Műszaki adatok:**Motor:**

HONDA 4 ütemű motor, GX-160, 5,5LE

Üzemanyag: normálbenzin 95 'E'

Üzemanyag tartály kapacitása: 4 liter

Indítás módja: csillapított behúzó kötéllel.

Motorolaj mennyisége: kb. 0,8 l (10W40 vagy 15W40)

Hidraulikaolaj tartály kapacitása: kb. 12 l (HLP46)

Utánfutó:

Súly: 835 kg folyadék nélkül

Terhelés: max. 3000 kg

Fordulási tartomány daru: 270 fok

Hatótávolság daru: max. 3,80 m

Kapacitás daru: 300 kg 1,5 m távolságban

Rakodó fogó szélessége, nyitva: 700 mm

Hidraulikus működési nyomás: 200 bar

Támogatás: hidraulikus, kétszeres

Méret: 4600 x 1550 mm (LxSxH)

Súly csomagolással: kb. 875 kg

Méretetek csomagolással: 2200 x 950 x 1150 mm (LxSxH)

Megjegyzés:

A magas szállítási költségek azért merülnek fel, mert a közelítő kocsi készen áll a használatra, összeszerelve, be van állítva és így kerül szállításra. Alternatív megoldásként egy gyári csomagoltat kínálhatunk kedvezőbb feltételekkel, így az összeszerelést Önnek kell elvégeznie. Az összeszerelés, beüzemelés nem jelenthet problémát, ebben a mellékelt részletes útmutató nyújt tájékoztatást.

Mellékeljük a részletes szerelési utasítást robbantott ábrákkal.

Szerelésnél szükség van kenő zsírra, valamint 12 liter hidraulikaolajra.

Itt ajánljuk a HLP46-at.

A motorhoz körülbelül 1 liter motor olaj szükséges. Itt ajánljuk a 10W40 vagy 15W40 besorolású többfokozatú olajat.

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk.

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.

2092 Budakeszi Fogoly u. 3.

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16 ig.

Bejelentkezés látogatás előtt, ajánlott.

Telefon: +36 30/846-4675

e-mail: info@kertmax.hu

Több eszköz vásárlása esetén kérjen egyedi ajánlatot!