

TS-22E fahasító, 22 tonna hidraulikus hasító erővel, 4 kW elektromos motorral, 110 cm-es hasítási hossz, oldalsó rönk beemelővel.

Cikkszám: 1325129

Itt bemutatjuk TS-22E elektromos változatát. A tűzifahasító egy erőteljes 4 kW-os motorral működik. Az elektromos hajtásnak köszönhetően nagyon csendes és energiatakarékos. A hatalmas, 22 tonnás hasítási teljesítményt a beépített hidraulikus szivattyú biztosítja. Ezt a szivattyút egy 380 V-os elektromos motor hajtja.

Nagyon praktikus a mellékelt, láncsal működő törzs állító kar, amellyel nagyon könnyű beemelni a nehéz törzseket. Ha a tartó nem szükséges, egyszerűen le lehet zárni a felső pozícióban és második biztonsági rácsként szolgál.

Ez egy nagyon nehéz és robusztus kialakítás, a készülék súlya 300 kg!

A készülék kétféle üzemmódban működtethető egyszerű rugós mechanizmussal:

1. A vezérlő kar felengedése után a hasító ék automatikusan visszaáll az előre beállított pozícióba (fokozatmentesen állítható a kar segítségével). Itt van egy nagyon gyors és hatékony lehetőség, mert nem kell kézzel elindítani az éket felfelé.

Ehhez az üzemmódban a rugót le kell húzni.

2. A működtető kar felengedése után a lehúzó kés minden helyzetben megáll, és csak a működtető kar felemelésével tér vissza. A rugót fel kell függeszteni erre a funkcióra.

A hasító gép két nagy légfűvott keréken áll, és hosszú vonórúddal rendelkezik, amellyel kézzel mozgatható.

Műszaki adatok:

Hasítási teljesítmény: max. 22 tonna

Meghajtás: elektromos motor 380-400V / 4kW

Hidraulikaolaj mennyisége: kb. 24 liter (HLP46)

Üzemmódok: 2

Henger löketkorlátozás: állítható

Az ék és a talaj közötti távolság: kb. 20 cm (teljesen kibővített)

Előre mozdulási sebesség: kb. 8 mp.

Visszatérési sebesség: kb. 10 mp.

Hasító bárd, hossza 23 cm (tartozék)

Max. réstávolság: 110 cm

Súly: kb. 300 kg

A csomagolás súlya: kb. 325 kg

Méretek: 120 x 80 x 210cm (H x Sz x M)

[Megrendelés, e-mail küldése >>>](#)

Megjegyzés:

A végleges összeszerelésre körülbelül 0,5 órát kell ütemezni.

Az összeszerelés nem jelenthet problémát, ebben a mellékelt részletes útmutató nyújt segítséget. Azonban, ha segítségre van szükség, szívesen segítünk.

Az első üzembe helyezéshez, kb. 24 l hidraulikaolajra lesz szüksége. Itt ajánljuk a HLP46 típusú hidraulikaolajat.

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk.

Jansen Gépek Magyarországi Képviselete.

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.

2092 Budakeszi Fogoly u. 3.

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16 ig.

Bejelentkezés látogatás előtt, ajánlott.

Telefon: +36 30/846-4675

e-mail: info@kertmax.hu

Több eszköz vásárlása esetén kérjen egyedi ajánlatot!