

**TS-22 fahasító traktorra, kardántengely meghajtással, 22 tonna hidraulikus hasító erővel, 110cm rönk hosszig, liftes rönkállítóval.**

Cikkszám: 1325122

Itt bemutatjuk az egyik legfrissebb fafeldolgozónkat. A berendezés hidraulika szivattyúját a traktor kardántengelyén keresztül működtetik, és a három pontos felfüggesztésre rögzítik. Ez egy nagyon nehéz és robusztus kialakítás, a rönkhasító súlya 320 kg!

A hatalmas, 22 tonnás hasítási teljesítményt a beépített hidraulikus szivattyú biztosítja. Ezt a szivattyút a traktor hajtja (nem tartozék), egy kardántengelyen keresztül. Darabolható rönk hossza, max. 110cm lehet, független az átmérőtől és a fa fajtájától.

Nagyon praktikus a mellékelt, láncsal működő törzsállító kar, amellyel könnyű beemelni a nehéz törzseket. Ha a tartó nem szükséges, egyszerűen le lehet zárni a felső pozícióban és második biztonsági rácsként szolgál.

A készülék kétféle üzemmódban működtethető egyszerű rugós mechanizmussal:

1. A vezérlő kar felengedése után a hasító ék automatikusan visszaáll az előre beállított pozícióba (fokozatmentesen állítható a kar segítségével). Itt van egy nagyon gyors és hatékony lehetőség, mert nem kell kézzel elindítani a munkahengert felfelé.

Ehhez az üzemmóddhoz a rugót le kell húzni.

2. A működtető kar felengedése után a lehúzó kés minden helyzetben megáll, és csak a működtető kar felemelésével tér vissza. A rugót fel kell függeszteni erre a funkcióra.

A hasító gépnek, két nagy légfűvott kereke van, melyen áll, és kézzel is mozgatható, de ősztintén meg kell mondani, a nagy súly miatt, célszerű, ha legalább 2 ember szereli fel a függesztő pontokra.

A munkahengert 1,88 méteres magasságra lehet emelni anélkül, hogy sok erőfeszítést tennénk, mely 2 sebességgel működik - gyorsabb a fa érintő fogásához, lassabb a hasításhoz. Az összeszerelt, hasítóbárdal ellátott készülékhez szállítunk egy hasító keresztet is, amelyet egyszerűen a hasító kés fölé kell nyomni. Az ék és a kereszt közötti váltás másodpercek alatt történik!

**Műszaki adatok:**

Hasítási teljesítmény: max. 22 tonna

Üzemmódok: 2

Henger löketkorlátozás: állítható

Meghajtás: TLT

Az ék és a talaj közötti távolság: kb. 20 cm (teljesen kibővített)

Súly: kb. 320 kg

Max. réstávolság: 110 cm

Előremeneti sebesség: kb. 8 mp.

Visszatérési sebesség: kb. 10 mp.

Munkahenger átmérő: 115 mm

Dugattyúrúd átmérő: 60 mm

Hasító kereszt, hossza 23 cm (tartozék)

Hasító ék, hossza 23 cm (tartozék)

Hidraulikaolaj mennyisége: kb. 24 liter (HLP46)

Méreték: 130x67x247 cm (H x Sz x M)

Méreték csomagolva: 120x80x214 cm (H x Sz x M)

A csomagolás súlya: kb. 340 kg

### **[Megrendelés, e-mail küldése >>>](#)**

#### **Megjegyzés:**

A végleges összeszerelésre körülbelül 1-2 órát kell ütemezni.

Az összeszerelés nem jelenthet problémát, ebben a mellékelt részletes útmutató nyújt segítséget. Azonban, ha segítségre van szükségünk, szívesen segítünk.

HLP46 osztályú, 24 liter hidraulikaolaj szükséges, hogy először feltöltse az eszközt.

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk.

Jansen Gépek Magyarországi Képviselete.

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.

2092 Budakeszi Fogoly u. 3.

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16 ig.

Bejelentkezés látogatás előtt, ajánlott.

Telefon: +36 30/846-4675

e-mail: [info@kertmax.hu](mailto:info@kertmax.hu)

Több eszköz vásárlása esetén kérjen egyedi ajánlatot!